

HKM 40

Hidrolik Kombine Makas – Tek Pistonlu Model / Hydraulic Steelworker - With Single Piston

Гидравлические пресс-ножницы - с одним поршнем



HKM 40

- Tek pistonlu, 4 iş istasyonlu model.
Bu modelde çentik açma istasyonu YOKTUR!
- Single piston, 4 work stations.
Without notching station
- 1 поршень, 4 рабочих станции. Без модуля высечки



TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- Merkezi yağlama sistemi
- Aynı gövde üzerinde 4 ayrı iş istasyonu:
 - Ø22 mm zimba ve matris ve standart delik delme aparatları
 - Dolu yuvarlak ve dolu kare malzeme kesme bıçak takımı
 - Köşebent kesme bıçak takımı
 - Lama ve sac kesme bıçak takımı



TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- Central lubrication system
- Four individual workstation on the machine:
 - Ø22 mm punch and die and standard punching tools
 - Steel solid round and square bar cutting blade set
 - Angle cutting blade set
 - Sheet metal cutting shear



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




- Центральная система смазки
- 4 рабочих станции:
 - Комплект пуансон -матрица для пробивки отверстия 22 мм
 - Комплект ножей для резки круглого и квадратного прутка
 - Комплект ножей для резки уголка
 - Комплект ножей для резки листа

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Yeni
New
Новая

Standart ekipmanlar Standard Equipments Стандартное оборудование		DELİK ZIMBASI / PUNCHING / ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ	HKM 40	HKM 45	HKM 60	HKM 65 V	HKM 55	HKM 65	HKM 85	HKM 115	HKM 175
		Maksimum kalınlıkta çap Ø Diameterxmax. thickness Диаметр x макс. Толщину	Ø 20x15 mm	Ø 22x15 mm	Ø 28x15 mm	Ø 22x20 mm	Ø 20x20 mm	Ø 26x20 mm	Ø 33x20 mm	Ø 34x26 mm	Ø 40x32 mm
		Çap x kalınlık (xt) Diameterxthickness ДиаметрxТолщину	Ø 30x10 mm	Ø 38x8 mm	Ø 38x11 mm	-	Ø 40x10 mm	Ø 57x10 mm	Ø 57x12 mm	Ø 55x16 mm	Ø 57x22 mm
		Maksimum çapta kalınlık Maximum Diameter Максимальный Диаметр	Ø 38x8 mm	Ø 100x3 mm	Ø 110x3 mm	Ø 38x11 mm	Ø 100x3 mm	Ø 110x3 mm	Ø 110x4 mm	Ø 110x5 mm	Ø 125x5 mm
		Iş kursu Stroke Ход	50 mm	50 mm	55 mm	40 mm	60 mm	55 mm	80 mm	80 mm	80 mm
		Kurs adedi (20 mm) Stroke count in (20 mm) Кол-Во Ударов В (20мм)	x 20	x 20	x 25	(15mm) x 22	x 25	x 25	x 25	x 25	x 22
		Oluk derinliği Throat depth Глубина Зева	175 mm	175 mm	220 mm	240 mm	255 mm	305 mm	355 mm	355 mm	625 mm
		Çalışma yüksekliği Working height Рабочая высота	970 mm	935 mm	955 mm	1050 mm	1030 mm	1030 mm	1080 mm	1110 mm	1130 mm
		DOLU MALZEME MAKASI STEEL BAR SHEAR Резка круглого/квадратного прутка	HKM 40	HKM 45	HKM 60	HKM 65 V	HKM 55	HKM 65	HKM 85	HKM 115	HKM 175
		Yuvarlak/dörtköşe Round/Square Круг/Квадрат	Ø 30- 125 mm	Ø 30- 125 mm	Ø 40- 135 mm	Ø 40- 138 mm	Ø 40- 140 mm	Ø 45- 145 mm	Ø 50- 150 mm	Ø 55- 150 mm	Ø 65- 155 mm
Opsiyonel ekipmanlar Optional Equipments Дополнительное Оборудование		KÖŞEBENT KESME MAKASI ANGLE SHEAR НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ УГОЛКА	HKM 40	HKM 45	HKM 60	HKM 65 V	HKM 55	HKM 65	HKM 85	HKM 115	HKM 175
		Dik köşebent (90°) Angle section (90°) Угловой Профиль (90°)	80x80x8 mm	100x100x10 mm	120x120x12 mm	100x100x10 mm	120x120x12 mm	120x120x12 mm	150x150x15 mm	150x150x16 mm	200x200x20 mm
		Açılı köşebent (45°) Angle section (45°) Угловой Профиль (45°)	50x6 mm	70x6 mm	80x8 mm	-	70x10 mm	70x10 mm	80x8 mm	80x10 mm	80x10 mm
		Çalışma yüksekliği Working height Рабочая высота	1110 mm	1140 mm	1155 mm	1070 mm	1130 mm	1140 mm	1200 mm	1215 mm	1130 mm
		SAC MAKAS (LAMA KESME) SHEET METAL SHEAR Гильотинные ножницы	HKM 40	HKM 45	HKM 60	HKM 65 V	HKM 55	HKM 65	HKM 85	HKM 115	HKM 175
		Düz sac Sheet metal Листовой Металл	200x13 mm	200x15 mm	200x20 mm	350x15 mm	200x20 mm	300x20 mm	380x20 mm	380x25 mm	380x30 mm
		Düz sac Sheet metal Листовой Металл	300x6 mm	300x12 mm	300x15 mm	-	300x15 mm	375x15 mm	480x15 mm	600x15 mm	600x20 mm
		Bıçak uzunluğu Blade Length Длина Ножа	356 mm	316 mm	317 mm	352 mm	380 mm	380 mm	482 mm	610 mm	610 mm
		Köşebent açılı kesim tek kenar Angle shear one side Резка уголка по одной стороне	80x10 mm	80x10 mm	80x10 mm	70x7 mm	80x15 mm	100x15 mm	120x15 mm	120x15 mm	120x15 mm
		Çalışma yüksekliği Working height Рабочая Высота	980 mm	935 mm	955 mm	810 mm	900 mm	900 mm	940 mm	935 mm	810 mm
		ÇENTİK AÇMA NOTCHING ВЫСЕЧЕННЫЕ НОЖНИЦЫ		HKM 45	HKM 60	HKM 65 V	HKM 55	HKM 65	HKM 85	HKM 115	HKM 175
		Malzeme kalınlığı Thickness Толщина		8 mm	10 mm	8 mm	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm	16 mm
		Genişlik Width Ширина		35 mm	42 mm	50.8 mm	45 mm	45 mm	52 mm	60 mm	60 mm
		Derinlik Depth Глубина		75 mm	100 mm	90 mm	90 mm	90 mm	100 mm	100 mm	100 mm
		Çalışma yüksekliği Working height Рабочая Высота		935 mm	955 mm	1060 mm	900 mm	900 mm	940 mm	935 mm	910 mm
Opsiyonel ekipmanlar Optional Equipments Дополнительное Оборудование		ÖZEL KALIPLAR / OPTIONAL TOOLS / ДИСКРЕЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ	HKM 40	HKM 45	HKM 60	HKM 65 V	HKM 55	HKM 65	HKM 85	HKM 115	HKM 175
		U-I profil bıçakları (UPN - IPN kesmek için) U-I Section blades (for UPN - IPN cutting) U-I Образные Ножи	76x38 mm 38x6 mm	80x45 mm 40x5 mm	80x45 mm 80x9 mm	100x50 mm -	120x58 mm 80x9 mm	120x58 mm 90x11 mm	160x74 mm 100x11 mm	200x90 mm 120x13 mm	300x125 mm 150x15 mm
		T profil bıçakları T Section Blades T Образные Ножи									
		Özel çentik takımı Special V-Notching tooling Специальный V-образный инструмент		100x100x8 mm	100x100x10 mm	90x90x8 mm	100x100x10 mm	100x100x10 mm	100x100x13 mm	100x100x13 mm	100x100x16 mm
		V kıvrırma V - bending Press Brake	Lama kıvrırma maksimum Bar bend Max. Гибка Прутка Макс.	100x12 mm	100x12 mm	160x8 mm	250x12 mm	250x15 mm	250x20 mm	250x22 mm	250x25 mm
		V - kıvrırma V - bending Press Brake	Sac kıvrırma maksimum Sheet bend. max. Гибка Листа Макс.			250x6 mm	500x3 mm	500x3 mm	500x4 mm	700x3 mm	700x4 mm
		Çentik kısmında zimba Punching on notcher Пробивка на высечке	Çene derinliği Throat depth Глубина Зева	85 mm	110 mm	-	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
			Sac kıvrırma maksimum Max. capacity Макс. возможность	Ø 18x12 mm	Ø 20x12 mm	-	Ø 38 x8 mm	Ø 38 x8 mm	Ø 38 x10 mm	Ø 38 x12 mm	Ø 38 x13 mm
		TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL DATA ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	HKM 40	HKM 45	HKM 60	HKM 65 V	HKM 55	HKM 65	HKM 85	HKM 115	HKM 175
		Motor gücü Motor Power Мощность Двигателя	3 kW	4 kW	4kW	5.5 kW	5.5 kW	5.5 kW	7.5 kW	11 kW	11 kW
		Ağırlık Weight Вес	580 kg	1165 kg	1440 kg	1215 kg	1520 kg	1600 kg	2315 kg	2920 kg	6000 kg
		Makina ölçüleri (UxGxY) Machine Dimensions (LxWxH) Габариты (ДxШxВ)	1100x800x1520 mm	1430x950x1680 mm	1520x950x1780 mm	1180x900x1720 mm	1600x950x1880 mm	1700x950x1880 mm	1920x950x2040 mm	2040x950x2180 mm	2730x1150x2280 mm
		Basınç Power (Pressure) Усилие	40 ton	45 ton	60 ton	65 ton	55 ton	65 ton	85 ton	115 ton	175 ton

• 450 N / mm² malzeme mukavemetine göre verilmiştir.
 • Based on material strength 450 N/mm²
 • Данные для материала с пределом прочности 450 N/mm²

• Teknik bilgilerde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.
 • All technical specifications are subject to change without notice.
 • Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.